

产品选型表



型号规格	技术参数	单位	装箱数
DZ15LE-40T/290	2901/2902;16/20/25/32/40A;30/50/75/100mA	台	24
DZ15LE-40T/390	3901/3902;16/20/25/32/40A;30/50/75/100mA	台	18
DZ15LE-40T/490	4901/4902;16/20/25/32/40A;30/50/75/100mA	台	12
DZ15LE-100T/290	2901/2902;63/80/100A;30/50/75/100mA	台	16
DZ15LE-100T/390	2901/2902;63/80/100A;30/50/75/100mA	台	12
DZ15LE-100T/490	2901/2902;63/80/100A;30/50/75/100mA	台	9

产品型号及含义

DZ15LE	-	40	T	/	3	90	2	40A	30
分断能力 Icu/Ics(kA)		壳架电流	盖		极数	脱扣类型	保护类型	额定电流	漏电值
40:3/3 100:5/5		40 100	无:普通 T:透明盖		2-2P 3-3P 4-3P+N	液压电磁式 脱扣器	默认: 配电保护 2:电动机保护	40: 10A,16A, 20A, 25A, 32A, 40A 100: 50A,63A, 80A, 100A	默认:30mA 可定制 50/75/100mA (如有其它要求, 请与厂家沟通)